


ZERTIFIKAT

Zertifizierte Passivhaus-Komponente

Komponenten-ID 0950wi03 gültig bis 31. Dezember 2017

Passivhaus Institut
Dr. Wolfgang Feist
64283 Darmstadt
Deutschland




Kategorie: **Fensterrahmen**
Hersteller: **EuroLine Windows Inc.,
Delta, BC,
Kanada**
Produktname: **Series 4700, ThermoPlus PHC**

**Folgende Kriterien für die kühl-gemäßigte Klimazone
wurden geprüft**

Behaglichkeit $U_W = 0,79 \leq 0,80 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$
 $U_{W,\text{eingebaut}} \leq 0,85 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$
mit $U_g = 0,70 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$

Hygiene $f_{Rsi=0,25} \geq 0,70$



Passivhaus-
Effizienzklasse

phE

phD

phC

phB


phA

kühl-gemäßigtes Klima




**ZERTIFIZIERTE
KOMPONENTE**


Passivhaus Institut



Berechnungsmodell



Isothermengrafik



Beschreibung

PVC-Fensterrahmen, Hohlräume teilweise gedämmt mit EPS-Profilen (0,031 W/(mK))
 Glasstärke: 44 mm (4/16/4/16/4), Abstandhalter: Super Spacer TriSeal / T-Spacer Premium

Erläuterungen


Die Fenster-U-Werte wurden für die Prüffenstergröße von 1,23 m × 1,48 m bei $U_g = 0,70 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$ berechnet. Werden höherwertige Verglasungen eingesetzt, verbessern sich die Fenster-U-Werte wie folgt:

Verglasung	$U_g =$	0,70	0,64	0,58	0,53	W/(m ² K)
		↓	↓	↓	↓	
Fenster	$U_w =$	0,79	0,75	0,71	0,68	W/(m ² K)

Transparente Bauteile werden abhängig von den Wärmeverlusten durch den opaken Teil in Effizienzklassen eingestuft. In diese Wärmeverluste gehen die Rahmen-U-Werte, die Rahmenbreiten, Glasrand und die Glasrandlängen ein. Ein ausführlicher Bericht über die im Rahmen der Zertifizierung durchgeführten Berechnungen ist beim Hersteller erhältlich.

Das Passivhaus Institut hat weltweite Komponentenanforderungen für sieben Klimazonen definiert. Grundsätzlich können Komponenten, die für Klimazonen mit höheren Anforderungen zertifiziert sind, auch in Klimazonen mit geringeren Anforderung eingesetzt werden. Es kann wirtschaftlich sinnvoll sein, in einer Klimazone eine thermisch höherwertige Komponente, die für eine Klimazone mit strenger Anforderungen zertifiziert wurde, einzusetzen.

Weitere Informationen zur Zertifizierung sind unter www.passiv.de und www.passipedia.de verfügbar.


Rahmenkennwerte	Rahmenbreite b_f mm	Rahmen-U-Wert U_f W/(m ² K)	Glasrand- Ψ -Wert Ψ_g W/(m K)	Temperaturfaktor $f_{Rsi=0,25}$ [-]
Oben (to) 	115	0,78	0,027	0,74
Seite (s) 	115	0,78	0,027	0,74
Unten (bo) 	115	0,78	0,027	0,74

Abstandhalter: Super Spacer TriSeal / T-Spacer Premium Sekundär Dichtung: Polysulfid

Geprüfte Einbausituationen

Holzleichtbau

$U_{Wand} = 0,13 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$




Ψ_{Einbau}	W/(m K)
Oben	0,017
Seite	0,017
Unten	0,022

$U_{W,eingebaut} = 0,85 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$

Vorhangfassade (Festverglasung)

$U_{Wand} = 0,13 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$




Ψ_{Einbau}	W/(m K)
Oben	0,010
Seite	0,010
Unten	0,024

$U_{W,eingebaut} = 0,83 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$

WDVS

$U_{Wand} = 0,13 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$



Ψ_{Einbau}	W/(m K)
Oben	0,004
Seite	0,004
Unten	0,020

$U_{W,eingebaut} = 0,81 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$

