


ZERTIFIKAT

Zertifizierte Passivhaus-Komponente

Komponenten-ID 0582wi03 gültig bis 31. Dezember 2017

Passivhaus Institut
Dr. Wolfgang Feist
64283 Darmstadt
Deutschland




Kategorie: **Fensterrahmen**
Hersteller: **WIEGAND Fensterbau,
Hatzfeld-Holzhausen,
Deutschland**
Produktname: **DW-plus öko Vision**

**Folgende Kriterien für die kühl-gemäßigte Klimazone
wurden geprüft**

Behaglichkeit $U_W = 0,80 \leq 0,80 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$
 $U_{W,\text{eingebaut}} \leq 0,85 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$
mit $U_g = 0,70 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$

Hygiene $f_{R_{si}=0,25} \geq 0,70$



Passivhaus-
Effizienzklasse

phE

phD

phC

phB


phA

kühl-gemäßigtes Klima




**ZERTIFIZIERTE
KOMPONENTE**

Passivhaus Institut



Berechnungsmodell



Isothermengrafik

Beschreibung

Fensterrahmen aus Fichtenholz mit einer Aluminiumvorsatzschale; der Blendrahmen ist mit Presskork gedämmt. Glasstärke: 48 mm (4/18/4/18/4), Glaseinstand: 24 mm.

Erläuterungen





Die Fenster-U-Werte wurden für die Prüffenstergröße von 1,23 m × 1,48 m bei $U_g = 0,70 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$ berechnet. Werden höherwertige Verglasungen eingesetzt, verbessern sich die Fenster-U-Werte wie folgt:

Verglasung	$U_g =$	0,70	0,64	0,53	0,44	W/(m ² K)
		↓	↓	↓	↓	
Fenster	$U_w =$	0,80	0,76	0,69	0,63	W/(m ² K)

Transparente Bauteile werden abhängig von den Wärmeverlusten durch den opaken Teil in Effizienzklassen eingestuft. In diese Wärmeverluste gehen die Rahmen-U-Werte, die Rahmenbreiten, Glasrand und die Glasrandlängen ein. Ein ausführlicher Bericht über die im Rahmen der Zertifizierung durchgeführten Berechnungen ist beim Hersteller erhältlich.


Das Passivhaus Institut hat weltweite Komponentenanforderungen für sieben Klimazonen definiert. Grundsätzlich können Komponenten, die für Klimazonen mit höheren Anforderungen zertifiziert sind, auch in Klimazonen mit geringeren Anforderung eingesetzt werden. Es kann wirtschaftlich sinnvoll sein, in einer Klimazone eine thermisch höherwertige Komponente, die für eine Klimazone mit strengeren Anforderungen zertifiziert wurde, einzusetzen.

Weitere Informationen zur Zertifizierung sind unter www.passiv.de und www.passipedia.de verfügbar.

Rahmenkennwerte		Rahmenbreite b_f mm	Rahmen- U -Wert U_f W/(m ² K)	Glasrand- Ψ -Wert Ψ_g W/(m K)	Temperaturfaktor $f_{Rsi=0,25}$ [-]
Oben	(to) 	137	0,81	0,021	0,75
Seite	(s) 	137	0,81	0,021	0,75
Unten	(bo) 	137	0,88	0,022	0,75
Stulp	(fm) 	139	0,87	0,022	0,75
Abstandhalter: SWISSPACER Ultimate			Sekundär Dichtung: Polysulfid		


Geprüfte Einbausituationen

Betonschalungsstein




Ψ_{Einbau} W/(m K)
 Oben 0,005
 Seite 0,005
 Unten 0,017
 $U_{W,\text{eingebaut}} = 0,82 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$

Holzleichtbau



Ψ_{Einbau} W/(m K)
 Oben 0,014
 Seite 0,014
 Unten 0,021
 $U_{W,\text{eingebaut}} = 0,84 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$

WDVS



Ψ_{Einbau} W/(m K)
 Oben 0,010
 Seite 0,010
 Unten 0,024
 $U_{W,\text{eingebaut}} = 0,84 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$

