


ZERTIFIKAT

Zertifizierte Passivhaus-Komponente

Komponenten-ID 1463wi04 gültig bis 31. Dezember 2020

Passivhaus Institut
Dr. Wolfgang Feist
64283 Darmstadt
Deutschland




Kategorie: **Fensterrahmen**
Hersteller: **Chengdu Chuanlu Plastic Profile Co., Ltd., Chengdu, China, Volksrepublik**
Produktname: **PH70**

Folgende Kriterien für die warm-gemäßigte Klimazone wurden geprüft

Behaglichkeit $U_W = 1,00 \leq 1,00 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$
 $U_{W,\text{eingebaut}} \leq 1,05 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$
mit $U_g = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$

Hygiene $f_{Rsi=0,25} \geq 0,65$



Passivhaus-
Effizienzklasse

phE


phD

phC

phB


phA

warm-gemäßigtes Klima




**ZERTIFIZIERTE
KOMPONENTE**

Passivhaus Institut



Berechnungsmodell



Isothermengrafik

Beschreibung

PVC-Rahmen mit Dämmung (PU Schaum 0,33 W/(mK)) und Armierung aus low lambda PA (0,21 W/(mK)); maximale Fenstergröße mit dieser Armierung: 1,5 m x 1,5 m; Glasstärke: 42 mm (6/12/6/12/6), Glaseinstand: 19 mm. Abstandhalter: SWISSPACER Ultimate mit Butyl Sekundärdichtung.

Erläuterung





Die Fenster-U-Werte wurden für die Prüffenstergröße von 1,23 m x 1,48 m bei $U_g = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$ berechnet. Werden höherwertige Verglasungen eingesetzt, verbessern sich die Fenster-U-Werte wie folgt:

Verglasung	$U_g =$	0,90	0,70	0,64	0,58	W/(m ² K)
		↓	↓	↓	↓	
Fenster	$U_w =$	1,00	0,86	0,82	0,78	W/(m ² K)

Transparente Bauteile werden abhängig von den Wärmeverlusten durch den opaken Teil in Effizienzklassen eingestuft. In diese Wärmeverluste gehen die Rahmen-U-Werte, die Rahmenbreiten, Glasrand und die Glasrandlängen ein. Ein ausführlicher Bericht über die im Rahmen der Zertifizierung durchgeführten Berechnungen ist beim Hersteller erhältlich.

Das Passivhaus Institut hat weltweite Komponentenanforderungen für sieben Klimazonen definiert. Grundsätzlich können Komponenten, die für Klimazonen mit höheren Anforderungen zertifiziert sind, auch in Klimazonen mit geringeren Anforderung eingesetzt werden. Es kann wirtschaftlich sinnvoll sein, in einer Klimazone eine thermisch höherwertige Komponente, die für eine Klimazone mit strenger Anforderungen zertifiziert wurde, einzusetzen.


Weitere Informationen zur Zertifizierung sind unter www.passiv.de und www.passipedia.de verfügbar.

Rahmen-Kennwerte			Rahmenbreite	Rahmen-U-Wert	Glasrand- Ψ -Wert	Temperaturfaktor
			b_f mm	U_f W/(m ² K)	Ψ_g W/(m K)	$f_{Rsi=0,25}$ [-]
Oben	(to)		116	0,98	0,030	0,71
Seite	(s)		116	0,98	0,030	0,71
Unten	(bo)		116	0,98	0,030	0,71
Stulp	(fm)		133	0,96	0,031	0,70
			Abstandhalter: SWISSPACER Ultimate		Sekundär Dichtung: Butyl	

Geprüfte Einbausituationen

Wärmedämmverbundsystem

$U_{Wand} = 0,23 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$




Ψ_{einbau}	W/(m K)
Oben	-0,003
Seitlich	-0,003
Unten	0,015

$U_{W,\text{eingebaut}} = 1,00 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$

Betonschalungsstein

$U_{Wand} = 0,25 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$




Ψ_{einbau}	W/(m K)
Oben	0,000
Seitlich	0,000
Unten	0,023

$U_{W,\text{eingebaut}} = 1,01 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$

Holzleichtbau

$U_{Wand} = 0,21 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$



Ψ_{einbau}	W/(m K)
Oben	0,007
Seitlich	0,007
Unten	0,025

$U_{W,\text{eingebaut}} = 1,03 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$

