


# ZERTIFIKAT

Zertifizierte Passivhaus-Komponente

Komponenten-ID 1532pm03 gültig bis 31. Dezember 2021

Passivhaus Institut  
Dr. Wolfgang Feist  
64283 Darmstadt  
Deutschland




Kategorie: **Fensteranschluss**  
Hersteller: **Soudal N.V.,  
Turnhout,  
Belgien**  
Produktname: **SoudaFrame SWI**

**Folgende Kriterien für die kühl-gemäßigte Klimazone  
wurden geprüft**

Behaglichkeit  $U_{W, eingebaut} \leq 0,85 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$   
mit  $U_g = 0,70 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$

Hygiene  $f_{Rsi=0,25} \geq 0,70$



Passivhaus-  
Effizienzklasse

phE

phD

phC

phB


phA

kühl-gemäßigtes Klima




**ZERTIFIZIERTE  
KOMPONENTE**

Passivhaus Institut



Berechnungsmodell



Isothermengrafik

### Beschreibung

Fenstermontagesystem aus GFK (0,19 W/(mK)) in den Ausladungen 90, 130, 160 und 200 mm. Befestigung durch Verkleben und Verschraubung. Zusätzliche Wärmeverluste über Verstärkungswinkel aus Stahl wurden über 3D Wärmestromsimulation ermittelt und sind anzusetzen, falls eine bestimmte Last überschritten wird, vgl. Zertifikatebericht.

### Erläuterung




Die Fenster-U-Werte wurden für die Prüffenstergröße von 1,23 m × 1,48 m bei  $U_g = 0,70 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$  berechnet. Werden höherwertige Verglasungen eingesetzt, verbessern sich die Fenster-U-Werte wie folgt:

|            |         |      |      |      |      |                      |
|------------|---------|------|------|------|------|----------------------|
| Verglasung | $U_g =$ | 0,70 | 0,65 | 0,65 | 0,55 | W/(m <sup>2</sup> K) |
|            |         | ↓    | ↓    | ↓    | ↓    |                      |
| Fenster    | $U_w =$ | 0,80 | 0,76 | 0,76 | 0,69 | W/(m <sup>2</sup> K) |

Transparente Bauteile werden abhängig von den Wärmeverlusten durch den opaken Teil in Effizienzklassen eingestuft. In diese Wärmeverluste gehen die Rahmen-U-Werte, die Rahmenbreiten, Glasrand und die Glasrandlängen ein. Ein ausführlicher Bericht über die im Rahmen der Zertifizierung durchgeführten Berechnungen ist beim Hersteller erhältlich.



Das Passivhaus Institut hat weltweite Komponentenanforderungen für sieben Klimazonen definiert. Grundsätzlich können Komponenten, die für Klimazonen mit höheren Anforderungen zertifiziert sind, auch in Klimazonen mit geringeren Anforderung eingesetzt werden. Es kann wirtschaftlich sinnvoll sein, in einer Klimazone eine thermisch höherwertige Komponente, die für eine Klimazone mit strengerer Anforderungen zertifiziert wurde, einzusetzen.

Weitere Informationen zur Zertifizierung sind unter [www.passiv.de](http://www.passiv.de) und [www.passipedia.de](http://www.passipedia.de) verfügbar.

| Rahmen-Kennwerte |  | Rahmenbreite | Rahmen-U-Wert                 | Glasrand- $\Psi$ -Wert | Temperaturfaktor      |
|------------------|--|--------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|
|                  |  | $b_f$<br>mm  | $U_f$<br>W/(m <sup>2</sup> K) | $\Psi_g$<br>W/(m K)    | $f_{Rsi=0,25}$<br>[-] |
| Oben             | (to)  | 100          | 0,73                          | 0,036                  | 0,70                  |
| Seite            | (s)   | 100          | 0,73                          | 0,036                  | 0,70                  |
| Unten            | (bo)  | 100          | 0,73                          | 0,036                  | 0,70                  |

Abstandhalter: PHI pHB-Spacer      Sekundär Dichtung: Polysulfid

### Geprüfte Einbausituationen

| Montagesystem Holz/PVC<br>vollst. überdämmt   |         | Montagesystem Holz/PVC<br>nicht überdämmt   |         | Montagesystem Holz/PVC<br>teilw. überdämmt  |         |
|---|---------|---|---------|---|---------|
| $U_{Wand} = 0,13 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$   |         | $U_{Wand} = 0,13 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$   |         | $U_{Wand} = 0,13 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$   |         |
|  |         |  |         |  |         |
| $\Psi_{\text{einbau}}$  | W/(m K) | $\Psi_{\text{einbau}}$  | W/(m K) | $\Psi_{\text{einbau}}$  | W/(m K) |
| Oben  | 0,002   | Oben  | 0,016   | Oben  | 0,010   |
| Seitlich  | 0,002   | Seitlich  | 0,016   | Seitlich  | 0,010   |
| Unten   | 0,016   | Unten   | 0,016   | Unten   | 0,016   |
| $U_{W,\text{eingebaut}} = 0,81 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$                           |         | $U_{W,\text{eingebaut}} = 0,85 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$                           |         | $U_{W,\text{eingebaut}} = 0,83 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$                             |         |

