




## Grafische Montageanleitung für Leitungsmanschetten D1, DD3, GD21, GD22



Manschette über die Leitung ziehen.



Schutzfolie kann vor oder nach dem Überziehen auf die Leitung abgezogen werden




Klebekragen fest andrücken.




**DICHT!**


## Grafische Montageanleitung für Leitungsmanschetten GD23, RGD50, RGD75, RGD100, RGD125, RGD150, RGD200, FRGD100, FRGD150




Manschette über die Leitung ziehen.




Oberen Teil der Schutzfolie abziehen.




Oberen Teil des Klebekragens fest andrücken.



Unteren Teil der Schutzfolie abziehen.



Unteren Teil des Klebekragens fest andrücken.



**DICHT!**

**Wichtig:** Die selbstklebenden Butylmanschetten sind sicher und dauerhaft feuchtigkeitsfest und haben einen wasserdichten Dichtungseffekt bei nicht drückendem Wasser. Sie eignen sich auch für Gassperren. (Klebeuntergründe wären z.B.: Holzfaserplatten, Beton, Stein, Plastik und Metalle, ...).

**Wichtig:** Mineralische Untergründe müssen mit unserem EISEDICHT®-BUBI-LF Haftprimer vorbehandelt werden. Die Untergründe müssen **staub- und fettfrei**, sowie **trocken und tragfähig** sein. Grundsätzlich sind die Manschetten nicht für die wasserführende Ebene geeignet.

**Wichtig:** Der Durchmesser der gewählten Manschette muss die Leitungsdurchführung passende Dimensionen haben, um die Luftdichtigkeit und Zugentlastung dauerhaft zu gewährleisten. Je höher der Anpressdruck, desto besser die Haftung des Klebekragens.

### Hinweis:

Die Manschetten bestehen aus einer flexiblen EPDM-Kautschuk-Gummi-durchführung, verbunden mit einem selbstklebenden Pad, Trägermaterial „Alu Butyl“ mit einer alterungsbeständigen Butylkleber-Schicht.

**Wichtig:** Die Manschetten sind werksseitig talkumiert. Bei mangelnder Gleitfähigkeit benutzen Sie bitte das im Lieferumfang enthaltene Talkumtütchen und bearbeiten die innere Tülle oder die Leitung nach oder verwenden Sie unser EISEDICHT®-Silikon-spray zur Nachbearbeitung.

## EISEDICHT Luftdichtungsmanschetten

Behrenstr. 3 • D-31737 Rinteln

Tel.: +49 (0) 5751 - 92 15 67 -30

www.eisedicht.de

Fax: +49 (0) 5751 - 92 15 67 -90

info@eisedicht.de

**EISEDICHT**<sup>®</sup>  
Luftdichtungsmanschetten