

Zertifikat

gültig bis 31.12.2025

 **Passivhaus
Institut**
Rheinstraße 44/46
D-64283 Darmstadt

Balkonanschluss

Wandanschluss

Energiespar-
Komponente:

Schöck Isokorb® XT Typ K-WO/K-WU
Deckenstärke von 160-250mm

Hersteller:

Schöck Bauteile GmbH
Vimbucher Str. 2 76354 Baden-Baden

Folgende Kriterien wurden für die Zuerkennung des Zertifikates geprüft:

Wärmebrückenarmut

Bei zwei typischen Anwendungsfällen^{*)} erfüllt das Bauteil die Anforderung


$$\Delta U_{WB} < \mathbf{0,025 \quad W/(m^2K)}$$

Schimmelfreiheit

Die minimale Oberflächentemperatur muss hoch genug sein, um Schimmelbildung bei Normrandbedingungen auszuschließen.

$$\theta_{i,min} > \mathbf{17,00 \quad ^\circ C}$$

**Folgende Wärmebrückenverlustkoeffizienten (Ψ [W/(mK)])
wurden ermittelt:**



Isothermenbild des
XT Typ K-WO-M2-V1

Produkt	Deckenstärke				
	160	180	200	220	250
XT Typ K-WO-M2-V1	-	0,156	-	-	-
XT Typ K-WU-M2-V1	-	0,154	-	-	-

^{*)} Das Kriterium wurde an den Beispielen eines Reihen- und eines Mehrfamilienhauses nachgewiesen (siehe Kriterien "Balkonanschluss" v2.1.1)
Das Zertifikat schließt Typen mit geringerer Tragfähigkeit ein. Die Wärmebrückenverlustkoeffizienten können näherungsweise interpoliert werden.

