

ZERTIFIKAT

Zertifizierte Passivhaus-Komponente


Komponenten-ID 1907sp02 gültig bis 31. Dezember 2026

Passivhaus Institut

Dr. Wolfgang Feist

64283 Darmstadt

Deutschland



Kategorie: **Abstandhalter in Wärmeschutzverglasung**

Hersteller: **Kömmerling Chemische Fabrik GmbH,
Pirmasens, Rheinland-Pfalz,
Deutschland**

Produktnamen: **KÖMMERLING Ködispace 4SG**

**Folgende Kriterien wurde für die Zuerkennung des
Zertifikates geprüft:**


In Abhängigkeit von der Klimaregion vermeidet der Abstandhalter durch hohe Oberflächentemperaturen die Entstehung von Schimmel. Bei mindestens 3 von 7 Referenzfensterrahmen erreicht der Abstandhalter das Hygienekriterium der entsprechenden Klimaregion.

Hygiene $f_{Rsi} \geq 0,75$

Der spezifische Kantenwiderstand des Abstandhalters ist größer als das klimaunabhängig geforderte Minimum.

Effizienz $R_E = 3,80 \text{ m K/W} \geq 1,50 \text{ m K/W}$

Art
Vollkunststoff
Höhe Box 2
5,00 mm
Wärmeleitfähigkeit Box 2
0,350 W/(m K)



Passivhaus-
Effizienzklasse

phE

phD

phC

phB

phA

phA+

www.passiv.de

kaltes Klima



**ZERTIFIZIERTE
KOMPONENTE**

Passivhaus Institut

Kömmerling Chemische Fabrik GmbH

Zweibrücker Str. 200, 66954 Pirmasens, Rheinland-Pfalz, Deutschland

☎ +49 (0)6331 56-0 | ✉ jens.wolthaus@hbfuller.com | 🌐 <http://www.koe-chemie.de> |

Beschreibung

Abstandhalter auf Basis Polyisobutylen mit integriertem Trockenmittel, wird automatisch aufextrudiert.

Höhe des Abstandshalters: 5,00 mm

Wärmeleitfähigkeit: 0,350 W/(m K) (WA-17/1 measured)

Lieferbare Abstandhalterbreiten: 5,00–20,00 mm

Zugelassene Sekundärdichtstoffe	Kantenwiderstand R_E	Effizienzklasse
Polysulfid	3,80 m K/W	phB
Silikon	4,00 m K/W	phB

Erläuterungen

Abstandhalter werden abhängig von ihrem Kantenwiderstand R_E in Effizienzklassen eingestuft. Hierzu wird im Regelfall Polysulfid als Sekundärdichtstoff eingesetzt. Nur wenn der Abstandhalter nicht für Polysulfid zugelassen ist, kommt ein anderer Sekundärdichtstoff zum Einsatz. Ein ausführlicher Bericht über die Berechnungen ist beim Hersteller oder beim Passivhaus Institut erhältlich.

Das Passivhaus Institut hat globale Komponenten-Anforderungen für sieben Klimazonen definiert. Grundsätzlich können Komponenten, die für Klimazonen mit höherer Anforderung zertifiziert sind, auch in Klimazonen mit geringeren Anforderungen eingesetzt werden. Dies kann wirtschaftlich sinnvoll sein.

Verwendung im PHPP:

Falls keine individuell berechneten Werte verfügbar sind, können die hier ermittelten Wärmebrückenverlustkoeffizienten verwendet werden. Hierzu ist der passende Referenzrahmen auszuwählen und der Wärmebrückenverlustkoeffizient mit einem Sicherheitsfaktor von 10 % zu beaufschlagen.

Weitere Informationen zur Zertifizierung
sind unter www.passiv.de und www.passipedia.de verfügbar.

Klima	Referenzrahmen berechnet mit Polysulfid				
	Arktisch	Kalt✓	Kühl-gemäßigt✓	Warm-gemäßigt✓	Warm✓
Glas	4-fach	3-fach	3-fach	3-fach	2-fach
Glasaufbau	4/12/3/12/3/12/4	6/18/2/18/6	6/16/6/16/6	6/16/6/16/6	6/16/6
Glas-U-Wert	0,35 W/(m ² K)	0,52 W/(m ² K)	0,70 W/(m ² K)	0,70 W/(m ² K)	1,20 W/(m ² K)
Holz-Alu integral					
U_f [W/(m ² K)]	0,48	0,62	0,73	0,87	1,03
Ψ_g [W/(m K)]	0,034	0,037	0,037	0,036	0,040
f_{Rsi} [-]	0,78	0,74	0,71 ✓	0,69 ✓	0,59 ✓
Holz-Alu					
U_f [W/(m ² K)]	0,54	0,57	0,75	0,97	1,19
Ψ_g [W/(m K)]	0,037	0,039	0,039	0,038	0,044
f_{Rsi} [-]	0,75	0,72	0,68	0,65 ✓	0,53
Holz					
U_f [W/(m ² K)]	0,51	0,53	0,78	0,86	0,99
Ψ_g [W/(m K)]	0,032	0,036	0,036	0,036	0,040
f_{Rsi} [-]	0,77	0,75 ✓	0,72 ✓	0,72 ✓	0,61 ✓
Kunststoff					
U_f [W/(m ² K)]	0,70	0,75	0,82	1,02	1,16
Ψ_g [W/(m K)]	0,037	0,040	0,040	0,042	0,046
f_{Rsi} [-]	0,77	0,74	0,75 ✓	0,75 ✓	0,62 ✓
Aluminium					
U_f [W/(m ² K)]	0,60	0,61	0,71	0,73	1,17
Ψ_g [W/(m K)]	0,039	0,044	0,045	0,045	0,051
f_{Rsi} [-]	0,78	0,77 ✓	0,75 ✓	0,75 ✓	0,62 ✓
Pfosten-Riegel Holz					
U_f [W/(m ² K)]	0,60	0,65	0,66	0,71	1,11
Ψ_g [W/(m K)]	0,052	0,052	0,054	0,054	0,065
f_{Rsi} [-]	0,72	0,71	0,68	0,68 ✓	0,55 ✓
Pfosten-Riegel Aluminium					
U_f [W/(m ² K)]	0,67	0,73	0,73	0,79	1,33
Ψ_g [W/(m K)]	0,062	0,061	0,065	0,065	0,088
f_{Rsi} [-]	0,81 ✓	0,80 ✓	0,77 ✓	0,77 ✓	0,65 ✓

